RÉSERVOIR DOUBLE PAROI ULC-S601

ULC-S601

Vue d'ensemble

Réservoir en acier à double paroi conforme à la norme ULC-S601, conçu pour une installation extérieure hors sol à pression atmosphérique, offrant une solution sécuritaire et durable pour l'entreposage.

NORME	ULC-S601
TYPE	Double paroi
INSTALLATION	Extérieure, hors sol
PRESSION	Atmosphérique
VOLUME	Jusqu'à 41 640 L
REVÊTEMENT	Époxy blanc

Caractéristiques principales

- Conforme à la norme ULC-S601
- Conception en acier double paroi
- Installation extérieure hors sol
- Fonctionnement à pression atmosphérique
- Volume jusqu’à 41 640 L (11 000 gallons)
- Jet de sable extérieur
- Application de deux couches d’époxy blanc

Options disponibles

- Châssis
- Châssis avec plateformes
- Marches et garde-corps

Points forts

- Double paroi pour une sécurité accrue
- Conforme ULC-S601
- Grande capacité (jusqu’à 11 000 gallons)
- Conçu pour installation extérieure
- Construction robuste avec revêtement époxy

Pour un dessin personnalisé adapté à votre projet, communiquez avec votre représentant local ou écrivez à info@gestionslbg.com