Vessels
LBG
Vaisseaux



Réservoir d’emmagasinage eau glacée / glycol

Réservoir conçu selon le code ASME pour les applications d’eau glacée et glycol, offrant robustesse, durabilité et flexibilité de configuration.

1 an (standard) – 10 ans avec revêtement béton
(inspection interne aux 24 mois)

Les avantages

Caractéristiques principales

- Configuration verticale ou horizontale
- Diamètre de 24" à 144"
- Longueur selon vos besoins

Pression d'opération :

- 125 psi (862 kPa)
- 150 psi (1 034 kPa)
- 200 psi (1 379 kPa)
- Autres pressions disponibles sur demande

Construction et conformité

- Construit selon le code ASME Section VIII, Div.1
- Conforme à la norme CSA B51
- Test hydrostatique et CRN Toutes les provinces
- Fabrication en acier au carbone ou acier inoxydable
- Fini extérieur avec apprêt protecteur gris

Options et accessoires

- Configuration horizontale avec selles d'acier
- Isolant :
  - Fibre de verre avec coupe-vapeur FSK
  - Revêtement aluminium stucco avec Polysurin
  - Valeur isolante R-4 / pouce
- Connexions disponibles :
  - Victaulic
  - Brides
  - Filetées
- Accès d'inspection :
  - Trou de main (4" x 6" ; 6" x 8")
  - Trou d'homme (12" x 16")

Pour un dessin personnalisé adapté à votre projet, communiquez avec votre représentant local ou écrivez à info@gestionslbg.com